

SOUNDWOOL

САУНДВУЛ ТЕХНО НГ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

СаундВул (SoundWool) Техно НГ – это звукоглощающие панели на основе базальтового волокна с негорючим отделочным покрытием.

СОСТАВ

- ◆ Базальтовое волокно.
- ◆ Огнеупорная краска.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Панели рекомендуются к применению в нежилых помещениях, на производстве, лифтовые шахты, помещения с вентиляционными установками.



РАЗМЕРЫ

Длина	0,6 м; 1,2 м
Ширина	0,2 м; 0,3 м; 0,6 м
Толщина	50 мм

ПОКАЗАТЕЛИ

Коэффициент звукопоглощения, NRC	0,85
----------------------------------	------

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ◆ Экологически безопасный материал.
- ◆ Высокий коэффициент звукопоглощения.
- ◆ Улучшение дизайна в помещении.
- ◆ Негорючий материал, допускается использование в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности.
- ◆ Возможна окраска в любой цвет по шкале RAL.

СЕРТИФИКАТЫ

- ◆ Сертификат соответствия СаундВул Техно НГ.
- ◆ Пожарный сертификат СаундВул Техно НГ.
- ◆ Протокол акустических испытаний СаундВул Техно НГ.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке панели располагаются горизонтально. Перед монтажом панели должны пройти акклиматизацию. Крашеные панели требуют бережного обращения, так как окраска производиться только по верхнему слою – не допускается изгибание панелей. Перенос панелей осуществляется перпендикулярно горизонту.